


- **Gépkocsijának és tetőcsomagtartójának minimum 75kg dinamikus (menetközbeni) teherbírással kell rendelkeznie. 75 kg-nál nagyobb tömegű sátrak esetén a tetőcsomagtartó és a járműtető teherbírásának egyenlőnek, vagy nagyobbnak kell lennie a sátor tömegével.**

  - A tetőcsomagtartó súlyok a Thule.com oldalon találhatók.
  - A javasolt tetőterheléssel kapcsolatos információkért tekintse meg a jármű használati útmutatóját.
  - A Thule csak a Thule tetőcsomagtartó rendszereket ajánlja a Thule tetősátrakhoz. Más márkájú tetőcsomagtartóknál ellenőrizze a jármű és a tetőcsomagtartó használati útmutatóját a maximális teherbírás tekintetében. A Thule nem tudja garantálni a kompatibilitást más tetőcsomagtartókkal és/vagy azok terhelhetőségével.
  - A sátor teherbírása a sátorban tartózkodó emberekkel (statikus súly) meghaladhatja a dinamikus előírást, a létra által részben megtámasztott tartó esetén. A sátor statikus teherbírása minden sátornál meg van adva. Iránymutatásként a megadott tetőcsomagtartó kapacitás 3-szorosa használható statikusan (emberek, tetőcsomagtartó és sátor súlya együtt).




- **NE használja a Thule tetősátrakat semmilyen típusú bilincses, kampós (Clamp Style) tetőcsomagtartóval, mert a nagy statikus súly károsíthatja a tetőt.**
  - például Thule Traverse vagy Thule Evo Clamp



- **NE használja a Thule sátrat semmilyen típusú Edge tetőcsomagtartóval, mert a nagy statikus súly károsíthatja a tetőt.**
  - például Thule Evo Edge

- **A Thule sátrak maximum 80 mm széles és 38 mm magas keresztrudakhoz illeszkednek.**
  - A mellékelt Thule rögzítőrendszer a következő Thule kereszttartókhoz illeszkedik: Thule SquareBar Evo, Thule ProBar Evo, Thule AeroBlade, Thule WingBar Evo
  - Adapter elérhető a Thule Xsporter és a Thule TracRac rudak számára.




- **NE használja a Thule sátrakat az autógyár által gyárilag szerelt keresztrudakon.**

- **NE használja a Thule sátrat semmilyen típusú csúszórúddal (SlideBar).**




- **NE használja a Thule sátrat semmilyen típusú üvegtetős járművel. Napfénytetővel használható, de a nyitás funkciót nem szabad használni.**

- **Ha a Thule sátrat emelt tetőkorláttal rendelkező járművekre szereli fel:**
  - Győződjön meg arról, hogy a tetőkorlát szerkezetileg alá van támasztva.
  - Győződjön meg arról, hogy a keresztrudak a tetőkorlát támaszai mellett vannak elhelyezve.



- **A rudak minimálisan szükséges távolságát a sátormodell határozza meg, lásd alább a sátor specifikációit:**
  - 2 személyes sátor = 64 cm
  - 3 személyes sátor = 85 cm
  - 4 személyes sátor = 78 cm



A Figyelem! 127 cm-nél nagyobb tetőcsomagtartó lábtávolság esetén az alábbi rudakat kell használni: Thule AeroBlades, Thule WingBar Evo, Thule ProBar Evo, Thule Xsporter és TracRac, de a Thule SquareBar Evo nem használható